

HDMI 画面合成プロセッサ NP-QVP-41UHC

NP-QVP-41UHC は、UVC 出力対応の画面合成プロセッサです。
 映像入力は HDMI 4 系統です。映像出力は HDMI 2 系統と USB Type-C 1 系統に 3 分配出力します。最大 4K@60 の映像信号に対応します。
 音声入力は HDMI 4 系統です。入力された音声信号は、HDMI とアナログ音声に分配出力します。
 RS-232C、LAN から本機を遠隔操作できます。

■ 仕様

		NP-QVP-41UHC
映像音声入力	HDMI	4 系統 HDMI/DVI 1.0 TMDs シングルリンク、HDCP 1.4/2.2 TMDs クロック: 最大 300 MHz、TMDs データレート: 最大 18 Gbps Deep Color ¹⁾ 640x480@60 ~ 2560x1600@60 Reduced Blanking 480p ~ 3840x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0) 色深度: 24/30/36 bits ※詳細は対応映像信号表を参照 リニア PCM: 最大 2 チャンネル サンプリング周波数: 32/44.1/48 kHz 基準レベル: -20 dBFS、最大入力レベル: 0 dBFS コネクタ: HDMI Type A (19 ピン) 最大距離: 5 m ²⁾
	映像音声出力	HDMI
	USB Type-C	1 系統 ³⁾ USB 3.1 Gen 1、UVC 1.0 (USB 3.0) ~4K@30 (4:4:4) (USB 2.0) ~720p コネクタ: USB Type-C ⁴⁾ 最大距離: 2 m ²⁾
	アナログ音声	1 系統 ステレオ L/R バランス / アンバランス信号 入カインピーダンス: 24 kΩ アンバランス 基準レベル: -10 dBu、最大入力レベル: +10 dBu コネクタ: RCA ピンジャック
制御 I/F	RS-232C	1 系統 コネクタ: D-sub (9 ピン)
	LAN	1 系統 コネクタ: RJ-45
機能	音声	音声ディエンベッド
	制御	Web ブラウザー、制御コマンド、IR 制御 (専用リモコン)
その他仕様	その他	画面合成機能 (フリーレイアウト)、完全シームレス切換 (単面切換時)
	電源	専用 AC アダプター: DC 12 V 3 A 45.0 W
	最大消費電力	22 W
	外形寸法	390 (W) × 41.8 (H) × 223.7 (D) mm
	質量	2.3 kg
	湿度	使用範囲: 0°C ~ +40°C、保存範囲: -20°C ~ +60°C 使用範囲: 20% ~ 90% (ただし結露なきこと)
付属品		専用 AC アダプター × 1、AC コード × 1、専用 IR リモコン × 1、専用 IR レシーバーケーブル × 1、 取付用金具 × 1 セット、USB Type-C to Type-A ケーブル × 1

¹⁾ 3D/ARC/HEC 非対応

²⁾ ケーブルの種類、品質、敷設方法、接続する機器および設置状態により、映像の乱れや映像が出力されないなど、最大距離が満たされないことがあります。

測定条件は以下になります。

- ・ HDMI: 18 Gbps 高速伝送対応ケーブルを使用し、3840x2160@60 24 bits の信号を伝送したとき
- ・ USB Type-C: 映像音声の伝送に対応した USB 3.1 Gen 2 以降のケーブルを使用したとき

³⁾ 同一の映像音声を出力する分配出力となります。

⁴⁾ 本機の USB ポートは、映像音声の伝送となります。データ転送、給電には対応していません。

■ 外観図



●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●HDBaseT™および HDBaseT アライアンスロゴは、HDBaseT Alliance の商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。●SDVoE™および SDVoE ロゴは、SDVoE Alliance の商標です。●その他、本書内に記載されている各種名称および会社名は、各社の商標または登録商標であり、これを当社は、十分尊重いたします。なお、本文中では、®マークや™マークは明記していません。

HDMI 画面合成プロセッサ
NP-QVP-41UHC

信号 Signal	解像度 Resolution	フレーム レート Frame Rate [Hz]	ピクセル クロック Pixel Clock [MHz]	色深度 Color Depth [bits]	NP-QVP-41UHC
640x480@60	640x480	59.94	25.18	24 / 30 / 36	○
800x600@60	800x600	60.32	40.00	24 / 30 / 36	○
1024x768@60	1024x768	60.00	65.00	24 / 30 / 36	○
1280x768@60	1280x768	59.87	79.50	24 / 30 / 36	○
1280x800@60	1280x800	59.84	83.50	24 / 30 / 36	-
1280x960@60	1280x960	60.00	108.00	24 / 30 / 36	○
1280x1024@60	1280x1024	60.02	108.00	24 / 30 / 36	○
1360x768@60	1360x768	60.02	85.50	24 / 30 / 36	○
1366x768@60	1366x768	59.79	85.50	24 / 30 / 36	○
1400x1050@60	1400x1050	59.98	121.75	24 / 30 / 36	○
1440x900@60	1440x900	59.89	106.50	24 / 30 / 36	○
1600x900@60 RB	1600x900	60.00	108.00	24 / 30 / 36	○
1600x1200@60	1600x1200	60.00	162.00	24 / 30 / 36	○
1680x1050@60	1680x1050	59.95	146.25	24 / 30 / 36	○
1920x1080@60 RB	1920x1080	59.93	138.50	24 / 30 / 36	○
1920x1200@60 RB	1920x1200	59.95	154.00	24 / 30 / 36	○
2048x1152@60 RB	2048x1152	60.00	162.00	24 / 30 / 36	○
2560x1440@60 RB	2560x1440	59.95	241.50	24 / 30 / 36	○
2560x1600@60 RB	2560x1600	59.97	268.50	24 / 30 / 36	○
480i	720x480	59.94	27.00	24 / 30 / 36	-
480p	720x480	59.94	27.00	24 / 30 / 36	○
576i	720x576	50.00	27.00	24 / 30 / 36	-
576p	720x576	50.00	27.00	24 / 30 / 36	○
720p@50	1280x720	50.00	74.25	24 / 30 / 36	○
720p@59.94	1280x720	59.94	74.18	24 / 30 / 36	○
720p@60	1280x720	60.00	74.25	24 / 30 / 36	○
1080i@50	1920x1080	50.00	74.25	24 / 30 / 36	-
1080i@59.94	1920x1080	59.94	74.18	24 / 30 / 36	-
1080i@60	1920x1080	60.00	74.25	24 / 30 / 36	-
1080p@50	1920x1080	50.00	148.50	24 / 30 / 36	○
1080p@59.94	1920x1080	59.94	148.35	24 / 30 / 36	○
1080p@60	1920x1080	60.00	148.50	24 / 30 / 36	○
3840x2160@24	3840x2160	24.00	297.00	24	○
3840x2160@25	3840x2160	25.00	297.00	24	○
3840x2160@30	3840x2160	30.00	297.00	24	○
3840x2160@50	3840x2160	50.00	594.00	24	○
3840x2160@59.94	3840x2160	59.94	593.41	24	○
3840x2160@60	3840x2160	60.00	594.00	24	○
4096x2160@24	4096x2160	24.00	297.00	24	○
4096x2160@25	4096x2160	25.00	297.00	24	○
4096x2160@30	4096x2160	30.00	297.00	24	○
4096x2160@50	4096x2160	50.00	594.00	24	○
4096x2160@59.94	4096x2160	59.94	593.41	24	○
4096x2160@60	4096x2160	60.00	594.00	24	○

RB: Reduced Blanking

※ クロマサンプリング 4:2:0 対応