



USBHub3c は、USB Type-C 端子搭載型のインテリジェント USB ハブです。
USB Type-C ポートは計 8 ポートで、そのうち 1 ポートが外部電源供給専用、1 ポートがコントロール専用、その他 6 ポートが USB 機器接続用です。
ACRONAME 社が開発した専用ソフトウェアにて、本機の設定変更や接続された USB 機器の状態監視が可能です。
RS-232C から本機を遠隔操作できます。

■ 仕様

USBHub3c	
USB 規格	USB 3.2 Gen2x1 / USB 2.0 / USB 1.1 転送モード: SuperSpeed USB 10 Gbps / High-Speed / Full-Speed / Low-Speed 最大転送データレート: 10 Gbps
USB Power Delivery	最大 100 W (20 V / 5 A) (注 1)
USB ポート	8 系統 コネクタ: USB Type-C (注 2) 最大距離: 2 m
制御 I/F	RS-232C: 1 系統 コネクタ: ターミナルブロック (4 ピン)
機能	ホスト手動 / 自動切替 (注 3)、ケーブルテスト、USB 状態監視
電源	専用 AC アダプター: AC 100 V - 240 V ±10%、50 Hz/60 Hz ±3 Hz、DC 20 V 5 A 100.0 W
最大消費電力	約 100 W
外形寸法	202.0 (W) x 29.7 (H) x 123.9 (D) mm (突起物含まず)
質量	0.77 kg
温度	使用範囲: 0 °C ~ +40 °C、保存範囲: -10 °C ~ +70 °C
湿度	20 % ~ 80 % (ただし結露なきこと)
付属品	専用 AC アダプター × 1、専用電源コード × 1、RS-232C 通信用モジュール × 1、 抜け防止ねじ付き USB Type-C to C ケーブル 3ft(約 91 cm) × 2、USB Type-C to A ケーブル × 1

(注 1) 各ポートの最大電力供給量は、接続機器の総数、対応供給量によって異なります。接続機器の総数によっては 1 ポート辺りの供給量が不足する場合がございます。

(注 2) Alternate Mode には対応しておりません。

(注 3) 本機のホスト自動切替機能は、後差し優先ではありません。各ポートの優先順位 (Port 0>>>Port 5) に従い切り換わります。

■ 外観図

