



S620D

S620Dはマルチコーデック対応のHDデコーダです。コーデックはMJPEG、MPEG-2、MPEG-4、H.264に対応しています。出力はHDMI2系統で音声も伝送することが可能です。またONVIFに対応しており、メーカーを越えた幅広い運用が可能です。

■仕様

型番		S620D
ビデオ	出力	2系統 HDMI
	解像度	1920×1080、1680×1050、1440×900、1280×1024、1280×800、1024×768、800×600
	パフォーマンス	最大2×1080p or 4×720p or 9×D1
	圧縮方式	H.264 BP、MP、and HP (ISO/IEC 14496-10) MPEG-4 SP and ASP (ISO/IEC 14496-2) MPEG-2 MP@ML、TS/ES (ISO/IEC 13818)
	ストリーミング形式	RTP、RTP/RTSP
	オーバーレイ	字幕 (フォント、フォントサイズ、フォントカラー、ポジション、バックグラウンドカラー)
オーディオ	出力	2系統
	ストリーミング形式	RTP
	最大帯域幅	100Hz to 8kHz
	周波数	G.711 (PCM、A-law、μ-law)
ネットワーク	インターフェイス	1ch RJ-45 10/100/1000 Base-TX
	プロトコル	H.264 BP/MP/HP、MPEG-4 ES、(M) JPEG、RTP、TCP、UDP、IP、DHCP、IGMPv2 (S) NTP、HTTP、SNMP v2、ONVIF
その他仕様	電源電圧	19V out:110-240 Vac、50/60Hz input
	消費電力	65W
	外形寸法 (mm)	50.8 (H) ×101 (W) ×101.6 (D) mm
	温度	使用範囲: 0°C~+40°C
	湿度	使用範囲: 5%~95% (但し、結露なきこと)
	筐体タイプ	スタンドアローン

※電源アダプタは別途ご用意ください。
※仕様は予告なく変更することがあります。

■外観図

S620D

