



Velocitydvi System-3 A/V with HDCP 暫定版仕様書

Velocitydvi システム-3 は、シングルリンク DVI、ステレオ音声またはバランスオーディオとシリアル制御信号をマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーを使って、最大 80km 伝送することが可能です。Thinklogical の独自技術 MRTS により、非圧縮、フレーム落ちなしで、DVI 信号を光伝送することが可能です。

■仕様

型番		Velocitydvi System-3 A/V with HDCP	
		送信器	受信器
入力信号	映像信号	1 系統 コネクタ : DVI-D	1 系統 コネクタ : 光コネクタ
	音声	2 系統 : MIC、LINE コネクタ : 3.5mm ステレオピンジャック	
出力信号	映像信号	1 系統 HDCP 対応 コネクタ : DVD-D	2 系統 HDCP 対応 コネクタ : DVD-D
	音声	1 系統 コネクタ : 光コネクタ	
制御		2ch RJ-45 コネクタ 10Base-T/100Base-TX (Auto Negotiation)	
その他仕様	電源電圧	DC 5.0V	
	消費電力	約 10W	
	外形寸法	139.29 (W) × 28.58 (H) × 177.80 (D) mm	
	質量	0.45kg	
使用温度範囲		0°C ~ +50°C	

※仕様は予告なく変更することがあります。

■外観図

Velocitydvi System-3 A/V with HDCP (Tx)



Velocitydvi System-3 A/V with HDCP (Rx)

