



## NP-HDAUD 仕様書

NP-HDAUD は HDMI にエンベデッドされたデジタル音声をアナログ音声にディエンベデッド (分離) する機器です。

## ■ 概略仕様

項目		内容	
入力信号	映像	HDMI	1 系統 HDMI1.4 (HDCP1.4) 解像度 : WUXGA/1080p コネクタ : HDMI TypeA (19 ピン)・メス
出力信号	映像	HDMI / DVI	1 系統 HDMI1.4 (HDCP1.4) 解像度 : WUXGA/1080p コネクタ : HDMI TypeA (19 ピン)・メス
		デジタルオーディオ	1 系統 マルチチャンネルリニア PCM 最大 2 チャンネル HDMI サンプリング周波数 : 192kHz Optical サンプリング周波数 : 48kHz、量子化ビット数 : 24 bit コネクタ : HDMI TypeA (19 ピン)※パススルー時のみ、Optical
		アナログオーディオ	1 系統 ステレオ L/R アンバランス信号 コネクタ : RCA ピンジャック
その他			CEC
その他仕様	電源電圧		DC5V1A (専用アダプタ付属)
	消費電力		約 830mA
	外形寸法		66 (W) × 26.5 (H) × 88.5 (D) mm
	質量		110g
	温度		使用範囲 : 0°C ~ 70°C      保存範囲 : -10°C ~ 80°C
	湿度		使用範囲 : 20% ~ 90% (ただし結露なきこと)      保存範囲 : 20% ~ 90% (ただし結露なきこと)
付属品			電源アダプタ

## ■ 外観図



●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください